

MAKROCLEAN®

Granulované čisticí prostředky na bázi směsi polymerů a aditiv.

Vlastnosti

- teploty použití do 270 °C
- působí jak vytíráním plastifikovaných polymerů, tak rozpouštěním depozitů na šneku a trysce
- bez rozpouštědel a abraziv

MAKROCLEAN PO 1

Určení

Granulovaný čisticí prostředek pro vstřikovací stroje.

Použití

LDPE, HDPE, PP, PS, ABS

MAKROCLEAN S5/PP25-M1

Určení

Granulovaný prostředek pro čištění plastikačních válců a trysek zvlákňovacích strojů

Použití

LDPE, HDPE, PP

Použití pro jiné typy plastů je možné, avšak doporučuje se předchozí konzultace se specializovaným pracovištěm Polymer Institute Brno spol. s r. o.

Aplikace pro všechny typy

1. Vyprázdnit stroj včetně trysky vytlačením taveniny.
2. Vložit granulovaný čisticí prostředek, vytlačit („vyšnekovat“) cca 1- 3 kg podle velikosti stroje
3. Ponechat směs dle bodu 2 ve šneku cca. 5 minut.
4. Vyprázdnit válec („vyšnekovat“).
5. Naplnit zpracovávaným přírodním granulátem a vyprázdnit válec („vyšnekovat“). Toto udělat nejméně 4 - 5x.
6. Zahájit novou produkci