



Aditivační koncentrát

MAKROCORR[®] R

Charakteristika

MAKROCORR - R obsahuje kontaktně-vypařovací antikorozi systém určený pro zvýšení protikorozi ochrany plastových obalů vyrobených zejména z polyolefinů (LDPE, LLDPE, HDPE). Obal obsahující uvedený systém chrání proti korozi výrobky na bázi železa a jeho slitin, hliníku a jeho slitin, zinku, mědi a mosazi.

Zpracování

Vzhledem k obsahu vypařovacích inhibitorů (VCI) se doporučuje minimalizovat zpracovatelské teploty, nebo volit vícevrstvé obaly (např. folie) a **MAKROCORR - R** přidávat do vnitřní vrstvy. Při manipulaci je třeba respektovat obecně platná hygienická pravidla pro práci s chemickými produkty tohoto druhu.

Balení

MAKROCORR - R je dodáván ve formě granulí na bázi LDPE nosiče.

Zdravotní nezávadnost

MAKROCORR - R neobsahuje dusitany, chrom, barium, aminy ani fosfáty.

Informativní parametry

Fyzikální forma	granule (velikost 2 - 4 mm)
Balení	25 kg PE nebo Alu pytle
Nosičová matrice	LDPE
Doporučené dávkování	2 až 8 % v závislosti na tloušťce obalu, požadované době ochrany a podmínkách expozice
Skladování	na suchém, větraném a chladném místě s vyloučením přímé sluneční expozice, doba skladování je 12 měsíců v původním balení

UNIPETROL RPA, s.r.o. -
POLYMER INSTITUTE BRNO, odštěpný závod
Tkalcovská 36/2
602 00 BRNO
Česká republika
tel.: +420 517 814 111
<http://www.polymer.cz>

Informace: **Ing. Jiří Pác**
e-mail: Jiri.Pac@polymer.cz
tel.: +420 517 814 150